
ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Вертикальный многоступенчатый насос · данные каталога Caprari CVX XX2

Caprari CVX102/12

4 кВт
5–9,6 м³/ч




Caprari CVX — общий вид по габаритному чертежу каталога.

Исполнение

- 3~ 2-полюсный, IE3
- Проточная часть — нерж. сталь
- DN40 / PN 25

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2895 об/мин · 12 ступ.




Q, м³/ч	0	5	5,8	6,5	7,2	8,6
H, м	122	120	118	115	113	106

Основные данные

- **Двигатель:** 4 кВт · 3~ 230/400 В, 50 Гц · IE3 · 2 полюса, 2895 об/мин · IP55, кл. F
- **Ток:** Iн 7,48 А; Iп/Iн 8,3
- **Подача:** рабочий диапазон 5–9,6 м³/ч (вне него работа не допускается); P макс. 4 кВт
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN40 в линию, PN 25
- **Жидкость:** чистая вода до +120 °C, до 1 кг/дм³, до 1 мм²/с
- **Материалы:** головная часть, корпус, ступени, колёса, диффузоры, вал — нерж. сталь; фонарь — чугун с шаровидным графитом; уплотнение SiC/SiC
- **Ступеней:** 12

Габариты, масса, документы

Масса
90,5 кг (агрегат в сборе)



Габаритный чертёж CVX (общий) — каталог стр. 9; размеры CVX102/12 — стр. 28

A	667	h	345
A+h	1012	øq	220
B	280	H	80
L × C	199 × 247	u	172

Скачать на сайте: каталог Caprari CVX XX2 (Q–H, двигатели, габариты, материалы).

Источник: каталог Caprari CVX XX2, ООО «Электропомпа», версия 01102026: стр. 26 (параметры, двигатель), 27 (Q–H), 28 (размеры), 31 (тех. лист), 2–3 (условия, материалы).

Q–H сняты дистрибьютором с кривых Caprari (погрешность до 0,8 м). Рабочая точка уточняется по проекту.