
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГРААЛЬ

Вертикальный многоступенчатый насос · данные каталога Caprari CVX XX2

Caprari CVX1202/2

22 кВт
60–150 м³/ч




Caprari CVX — общий вид по габаритному чертежу каталога.

Исполнение

- 3~ 2-полюсный, IE3
- Исполнение /G — чугун
- DN125 / PN 25-40

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2950 об/мин · 2 ступ.




Q, м³/ч	0	60	65	72	79	86	94	101	108	115	122	130	137	144	150
H, м	48	45,5	45,5	45	44,5	43,5	43	42	41,5	40,5	39	38	36,5	35	33,5

Основные данные

- **Двигатель:** 22 кВт · 3~ 400/700 В, 50 Гц · IE3 · 2 полюса, 2950 об/мин · IP55, кл. F
- **Ток:** Iн 38,9 А; Iп/Iн 8,2; термозащита PTC
- **Подача:** рабочий диапазон 60–150 м³/ч (вне него работа не допускается); P макс. 19,3 кВт
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN125 в линию, PN 25-40
- **Жидкость:** чистая вода до +120 °C, до 1 кг/дм³, до 1 мм²/с
- **Материалы:** головная часть и корпус — чугун с шаровидным графитом (/G); ступени, колёса, диффузоры, вал — нерж. сталь; уплотнение SiC/SiC
- **Ступеней:** 2

Габариты, масса, документы

Масса
456,9 кг (агрегат в сборе)



Габаритный чертёж CVX (общий) — каталог стр. 9; размеры CVX1202/2 — стр. 77

A	1000	**h**	555
A+h	1555	**øq**	360
B	380	**H**	180
L × C	340 × 472	**u**	280

Скачать на сайте: каталог Caprari CVX XX2 (Q–H, двигатели, габариты, материалы).

Источник: каталог Caprari CVX XX2, ООО «Электропомпа», версия 01102026: стр. 75 (параметры, двигатель), 76 (Q–H), 77 (размеры), 79 (тех. лист), 2–3 (условия, материалы).

Q–H сняты дистрибьютором с кривых Caprari (погрешность до 0,8 м). Рабочая точка уточняется по проекту.

ООО «НПК Грааль» · npkgraal.com · +7 (4932) 20-00-38