
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Вертикальный многоступенчатый насос · данные каталога Caprari CVX XX2

Caprari CVX1202/3

30 кВт
60–150 м³/ч




Caprari CVX — общий вид по габаритному чертежу каталога.

Исполнение

- 3~ 2-полюсный, IE3
- Исполнение /G — чугун
- DN125 / PN 25-40

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2955 об/мин · 3 ступ.




Q, м³/ч	0	60	65	72	79	86	94	101	108	115	122	130	137	144	150
H, м	71	69	68,5	68	67,5	66,5	65	64	62,5	61	59,5	57,5	55,5	53	51

Основные данные

- **Двигатель:** 30 кВт · 3~ 400/700 В, 50 Гц · IE3 · 2 полюса, 2955 об/мин · IP55, кл. F
- **Ток:** Iн 52,7 А; Iп/Iн 7,6; термозащита PTC
- **Подача:** рабочий диапазон 60–150 м³/ч (вне него работа не допускается); P макс. 29,3 кВт
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN125 в линию, PN 25-40
- **Жидкость:** чистая вода до +120 °C, до 1 кг/дм³, до 1 мм²/с
- **Материалы:** головная часть и корпус — чугун с шаровидным графитом (/G); ступени, колёса, диффузоры, вал — нерж. сталь; уплотнение SiC/SiC
- **Ступеней:** 3

Габариты, масса, документы

Масса
580,4 кг (агрегат в сборе)



Габаритный чертёж CVX (общий) — каталог стр. 9; размеры CVX1202/3 — стр. 77

A	1160	**h**	628
A+h	1788	**øq**	400
B	380	**H**	180
L × C	340 × 472	**u**	310

Скачать на сайте: каталог Caprari CVX XX2 (Q–H, двигатели, габариты, материалы).

Источник: каталог Caprari CVX XX2, ООО «Электропомпа», версия 01102026: стр. 75 (параметры, двигатель), 76 (Q–H), 77 (размеры), 79 (тех. лист), 2–3 (условия, материалы).

Q–H сняты дистрибьютором с кривых Caprari (погрешность до 0,8 м). Рабочая точка уточняется по проекту.

ООО «НПК Грааль» · npkgraal.com · +7 (4932) 20-00-38