
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Вертикальный многоступенчатый насос · данные каталога Caprari CVX XX2

Caprari CVX322/14

30 кВт
16–40 м³/ч




Caprari CVX — общий вид по габаритному чертежу каталога.

Исполнение

- 3~ 2-полюсный, IE3
- Проточная часть — нерж. сталь
- DN65 / PN 25-40

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2955 об/мин · 14 ступ.




Q, м³/ч	0	16	18	21,5	25	29	32	36	40
H, м	274	254	248	237	225	209	194	171	143

Основные данные

- **Двигатель:** 30 кВт · 3~ 400/700 В, 50 Гц · IE3 · 2 полюса, 2955 об/мин · IP55, кл. F
- **Ток:** Iн 52,7 А; Iп/Iн 7,6; термозащита PTC
- **Подача:** рабочий диапазон 16–40 м³/ч (вне него работа не допускается); P макс. 26,1 кВт
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN65 в линию, PN 25-40
- **Жидкость:** чистая вода до +120 °C, до 1 кг/дм³, до 1 мм²/с
- **Материалы:** головная часть, корпус, ступени, колёса, диффузоры, вал — нерж. сталь; фонарь — чугун с шаровидным графитом; уплотнение SiC/SiC
- **Ступеней:** 14

Габариты, масса, документы

Масса
562,5 кг (агрегат в сборе)



Габаритный чертёж CVX (общий) — каталог стр. 9; размеры CVX322/14 — стр. 49

A	1520	h	628
A+h	2148	øq	400
B	320	H	105
L × C	225 × 298	u	310

Скачать на сайте: каталог Caprari CVX XX2 (Q–H, двигатели, габариты, материалы).

Источник: каталог Caprari CVX XX2, ООО «Электропомпа», версия 01102026: стр. 47 (параметры, двигатель), 48 (Q–H), 49 (размеры), 53 (тех. лист), 2–3 (условия, материалы).

Q–H сняты дистрибьютором с кривых Caprari (погрешность до 0,8 м). Рабочая точка уточняется по проекту.

ООО «НПК Грааль» · npkgraal.com · +7 (4932) 20-00-38