
ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Вертикальный многоступенчатый насос · данные каталога Caprari CVX XX2

Caprari CVX642/3-1

15 кВт
30–80 м³/ч




Caprari CVX — общий вид по габаритному чертежу каталога.

Исполнение

- 3~ 2-полюсный, IE3
- Исполнение /G — чугун
- DN100 / PN 16

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2940 об/мин · 3 ступ.




Q, м³/ч	0	30	32	36	43	50	58	65	72	79
H, м	78,5	72	71,5	70	67	63	58	52,5	46,5	40

Основные данные

- **Двигатель:** 15 кВт · 3~ 400/700 В, 50 Гц · IE3 · 2 полюса, 2940 об/мин · IP55, кл. F
- **Ток:** Iн 27,1 А; Iп/Iн 8,1; термозащита PTC
- **Подача:** рабочий диапазон 30–80 м³/ч (вне него работа не допускается); P макс. 12,7 кВт
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN100 в линию, PN 16
- **Жидкость:** чистая вода до +120 °C, до 1 кг/дм³, до 1 мм²/с
- **Материалы:** головная часть и корпус — чугун с шаровидным графитом (/G); ступени, колёса, диффузоры, вал — нерж. сталь; уплотнение SiC/SiC
- **Ступеней:** 3, из них 1 с колёсами уменьшенного диаметра

Габариты, масса, документы

Масса
321,2 кг (агрегат в сборе)



Габаритный чертёж CVX (общий) — каталог стр. 9; размеры CVX642/3-1 — стр. 64

A	836	h	517
A+h	1353	øq	315
B	365	H	140
L × C	245 × 330	u	265

Скачать на сайте: каталог Caprari CVX XX2 (Q–H, двигатели, габариты, материалы).

Источник: каталог Caprari CVX XX2, ООО «Электропомпа», версия 01102026: стр. 62 (параметры, двигатель), 63 (Q–H), 64 (размеры), 65 (тех. лист), 2–3 (условия, материалы).

Q–H сняты дистрибьютором с кривых Caprari (погрешность до 0,8 м). Рабочая точка уточняется по проекту.

ООО «НПК Грааль» · npkgraal.com · +7 (4932) 20-00-38