НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Циркуляционный насос с мокрым ротором · данные Aikon (CNP), каталог CMS(L)-I 100226

Aikon CMS(L)20-6T1M-I

100 Вт (P1)
2 м³/ч · 3,2 м




Иллюстрация серии из каталога Aikon.

Исполнение

- Циркуляционный, мокрый ротор
- 3 скорости
- DN20 резьба
- 1 × 220 В

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 14




Скорости I–III; номинал на III: 2 м³/ч · 3,2 м

Основные данные

- **Двигатель:** мокрый ротор · P1 I: 55 Вт / II: 70 Вт / III: 100 Вт · 1 × 220 В, 0,40 А (макс.) · 50 Гц · IP44, класс H
- **Скорости:** 3 скорости, переключатель на клеммной коробке
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** резьба G1″ (монтажные гайки в комплекте: 1″-¾″)
- **Давление:** до 10 бар
- **Жидкость:** чистая вода, гликоль до 50 %; +2…+110 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Материалы:** корпус — чугун с катафорезным покрытием; рабочее колесо — полимер PPO; гильза ротора, вал — нерж. сталь; подшипники — керамика, SiC

Габариты, масса, документы

Масса
2 кг



Габаритный чертёж (резьбовые) — каталог Aikon CMS(L)-I, стр. 24

L (монт. длина)	130	**H**	130
H1	105	**B**	130
G	1″	**Гайки**	1″-¾″

Скачать на сайте: каталог Aikon CMS(L)-I (кривые Q–H, КПД, P1 по скоростям, размеры, материалы).

Источник: каталог Aikon CMS(L)-I 100226: стр. 7 (модельный ряд), 14 (графики), 24 (размеры, масса), 26 (ток), 4–5, 8–12 (двигатель, материалы, условия).