НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Вертикальный многоступенчатый, высокотемпературный · данные CNP, каталог 061026

CNP CDMF1-30 G

1,5 кВт
1 м³/ч ном.




CDMF с воздуховыпускным клапаном — иллюстрация из каталога CNP.

Исполнение

- CDMF ... G — до +180 °C
- Воздуховыпускной клапан
- Нерж. сталь SS304 / SS316L
- DN25 PN25 / Victaulic / R1¼

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · стр. 21



Q, м³/ч	0	0,5	0,7	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4
H, м	175	174	172	167	161	154	145	133	118	100	77

Основные данные

- **Двигатель:** 1,5 кВт · 3 × 220/380 В; 1 × 220 В по запросу · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** круглый фланец DN25 PN25, Victaulic DN32 или резьба R1¼ — по заказу; вход и выход соосно («ин-лайн»)
- **Давление:** до 25 бар (макс. рабочее)
- **Жидкость:** чистые жидкости без твёрдых включений, −15…+180 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Конструкция:** воздуховыпускной клапан и охлаждающая камера над торцевым уплотнением — уплотнение и двигатель защищены от нагрева
- **Материалы:** проточная часть — нерж. сталь SS304 (S) или SS316L (L); уплотнение графит/WC или SiC/SiC
- **Ступеней:** 30

Габариты, масса, документы

Масса
49 кг




Чертёж CDMF ... G, каталог CNP, стр. 76

H1	872	**H2**	290
H3 (фл./др.)	1237 / 1212	**H (фл./др.)**	1142 / 1117
D1	190	**D2**	155
D3	335		

Скачать на сайте: каталог CNP CDM, CDMF, CDMF+CMH (кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP CDM, CDMF / CDMF+CMH, версия 061026: стр. 21 (Q–H, мощность — таблица CDMF), стр. 77 (размеры, масса G), стр. 74–76 (исполнение G, маркировка, присоединение), стр. 5 (двигатель).