НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Вертикальный многоступенчатый, высокотемпературный · данные CNP, каталог 061026

CNP CDMF15-11 G

11 кВт
15 м³/ч ном.




CDMF с воздуховыпускным клапаном — иллюстрация из каталога CNP.

Исполнение

- CDMF ... G — до +180 °C
- Воздуховыпускной клапан
- Нерж. сталь SS304 / SS316L
- DN50 PN25 / Victaulic / R2

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · стр. 29



Q, м³/ч	0	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24
H, м	151	142	140	137	133	130	126	117	107	95	83

Основные данные

- **Двигатель:** 11 кВт · 3 × 380 В · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** круглый фланец DN50 PN25, Victaulic DN50 или резьба R2 — по заказу; вход и выход соосно («ин-лайн»)
- **Давление:** до 25 бар (макс. рабочее)
- **Жидкость:** чистые жидкости без твёрдых включений, −15…+180 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Конструкция:** воздуховыпускной клапан и охлаждающая камера над торцевым уплотнением — уплотнение и двигатель защищены от нагрева
- **Материалы:** проточная часть — нерж. сталь SS304 (S) или SS316L (L); уплотнение графит/WC или SiC/SiC
- **Ступеней:** 11

Габариты, масса, документы

Масса
159 кг




Чертёж CDMF ... G, каталог CNP, стр. 76

H1	910	H2	500
H	1500	D1	330
D2	255	D3	529

Скачать на сайте: каталог CNP CDM, CDMF, CDMF+CMH (кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP CDM, CDMF / CDMF+CMH, версия 061026: стр. 29 (Q–H, мощность — таблица CDMF), стр. 79 (размеры, масса G), стр. 74–76 (исполнение G, маркировка, присоединение), стр. 5 (двигатель).