НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Вертикальный многоступенчатый, высокотемпературный · данные CNP, каталог 061026

# CNP CDMF3-23 G

**2,2 кВт**
**3 м³/ч ном.**




CDMF с воздуховыпускным клапаном — иллюстрация из каталога CNP.

## Исполнение

- CDMF ... G — до +180 °C
- Воздуховыпускной клапан
- Нерж. сталь SS304 / SS316L
- DN25 PN25 / Victaulic / R1¼

## Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · стр. 23




| Q, м³/ч | 0 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 173 | 170 | 166 | 161 | 153 | 144 | 138 | 131 | 115 | 97 | 78 |

## Основные данные

- **Двигатель:** 2,2 кВт · 3 × 220/380 В; 1 × 220 В по запросу · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** круглый фланец DN25 PN25, Victaulic DN32 или резьба R1¼ — по заказу; вход и выход соосно («ин-лайн»)
- **Давление:** до 25 бар (макс. рабочее)
- **Жидкость:** чистые жидкости без твёрдых включений, −15…+180 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Конструкция:** воздуховыпускной клапан и охлаждающая камера над торцевым уплотнением — уплотнение и двигатель защищены от нагрева
- **Материалы:** проточная часть — нерж. сталь SS304 (S) или SS316L (L); уплотнение графит/WC или SiC/SiC
- **Ступеней:** 23

## Габариты, масса, документы

**Масса**
49 кг




Чертёж CDMF ... G, каталог CNP, стр. 76

| | | | |
|---|---|---|---|
| **H1** | 732 | **H2** | 290 |
| **H3 (фл./др.)** | 1002 / 977 | **H (фл./др.)** | 1097 / 1072 |
| **D1** | 190 | **D2** | 155 |
| **D3** | 335 | | |

**Скачать на сайте:** каталог CNP CDM, CDMF, CDMF+CMH (кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP CDM, CDMF / CDMF+CMH, версия 061026: стр. 23 (Q–H, мощность — таблица CDMF), стр. 77 (размеры, масса G), стр. 74–76 (исполнение G, маркировка, присоединение), стр. 5 (двигатель).