НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Система высокого давления CDMF+CMH · данные CNP, каталог 061026

CNP CDMF10-10+CMH10-22

15 кВт
10 м³/ч ном.



Иллюстрация системы CDMF+CMH из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение


CDMF + CMH: два насоса последовательно

C: −15…+70 °C | **R: −15…+120 °C**

Victaulic DN50

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · таблица CNP, стр. 94



Q, м³/ч	0	5	6	8	10	12	14
H, м	361	345	338	317	290	247	191

Основные данные

- **Двигатели:** CDMF 4 кВт + CMH 11 кВт = 15 кВт · 3 × 380 В · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** Victaulic (грувлок) DN50; вход и выход соосно («ин-лайн»), монтаж в горизонтальный трубопровод
- **Давление:** до 50 бар (макс. рабочее); макс. давление системы 48 бар
- **Жидкость:** чистые неагрессивные невзрывоопасные жидкости без твёрдых включений; C: −15…+70 °C, R: −15…+120 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** проточная часть — нерж. сталь AISI 304 (S) или AISI 316L (L); основание и фланцевый адаптер CMH — ковкий чугун; уплотнение — карбид вольфрама / графит
- **Ступеней:** CDMF10 — 10, CMH10 — 22

Габариты, масса, документы

Масса
252 кг




Чертёж CDMF10+CMH10-22, каталог CNP, стр. 102

H1	527	H2	355
H	962	D1	230
D2	188	D3	160

Скачать на сайте: каталог CNP CDM, CDMF, CDMF+CMH (кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP CDM, CDMF / CDMF+CMH, версия 061026: стр. 94 (Q–H, мощность), стр. 102 (размеры, масса), стр. 80–85 (двигатель, маркировка, материалы, условия).