НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Система высокого давления CDMF+CMH · данные CNP, каталог 061026

CNP CDMF10-17+CMH10-22

18,5 кВт
10 м³/ч ном.



Иллюстрация системы CDMF+CMH из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение


CDMF + CMH: два насоса последовательно

C: −15…+70 °C | **R: −15…+120 °C**

Victaulic DN50

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · таблица CNP, стр. 94



Q, м³/ч	0	5	6	8	10	12	14
H, м	442	422	413	388	354	301	233

Основные данные

- **Двигатели:** CDMF 7,5 кВт + CMH 11 кВт = 18,5 кВт · 3 × 380 В · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** Victaulic (грувлок) DN50; вход и выход соосно («ин-лайн»), монтаж в горизонтальный трубопровод
- **Давление:** до 50 бар (макс. рабочее); макс. давление системы 48 бар
- **Жидкость:** чистые неагрессивные невзрывоопасные жидкости без твёрдых включений; C: −15…+70 °C, R: −15…+120 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** проточная часть — нерж. сталь AISI 304 (S) или AISI 316L (L); основание и фланцевый адаптер CMH — ковкий чугун; уплотнение — карбид вольфрама / графит
- **Ступеней:** CDMF10 — 17, CMH10 — 22

Габариты, масса, документы

Масса
286 кг




Чертёж CDMF10+CMH10-22, каталог CNP, стр. 102

H1	815	H2	390
H	1285	D1	260
D2	208	D3	200

Скачать на сайте: каталог CNP CDM, CDMF, CDMF+CMH (кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP CDM, CDMF / CDMF+CMH, версия 061026: стр. 94 (Q–H, мощность), стр. 102 (размеры, масса), стр. 80–85 (двигатель, маркировка, материалы, условия).