НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Система высокого давления CDMF+CMH · данные CNP, каталог 061026

CNP CDMF5-17+CMH5-33

8,5 кВт
5 м³/ч ном.




Иллюстрация системы CDMF+CMH из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

- **CDMF + CMH: два насоса последовательно**
- **C: −15…+70 °C**
- **R: −15…+120 °C**
- **Victaulic DN32**

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · таблица CNP, стр. 92



Q, м³/ч	0	2,5	3	4	5	6	7	8	8,5
H, м	372	355	349	332	308	278	236	187	160

Основные данные

- **Двигатели:** CDMF 3 кВт + CMH 5,5 кВт = 8,5 кВт · CDMF 3 × 220/380 В, CMH 3 × 380 В · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** Victaulic (грувлок) DN32; вход и выход соосно («ин-лайн»), монтаж в горизонтальный трубопровод
- **Давление:** до 50 бар (макс. рабочее); макс. давление системы 49 бар
- **Жидкость:** чистые неагрессивные невзрывоопасные жидкости без твёрдых включений; C: −15…+70 °C, R: −15…+120 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** проточная часть — нерж. сталь AISI 304 (S) или AISI 316L (L); основание и фланцевый адаптер CMH — ковкий чугун; уплотнение — карбид вольфрама / графит
- **Ступеней:** CDMF5 — 17, CMH5 — 33

Габариты, масса, документы

Масса
149 кг




Чертёж CDMF5+CMH5-33, каталог CNP, стр. 101

H1	636	**H2**	345
H	1030	**D1**	197
D2	165		

Скачать на сайте: каталог CNP CDM, CDMF, CDMF+CMH (кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP CDM, CDMF / CDMF+CMH, версия 061026: стр. 92 (Q–H, мощность), стр. 101 (размеры, масса), стр. 80–85 (двигатель, маркировка, материалы, условия).