НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Система высокого давления CDMF+CMH · данные CNP, каталог 061026

CNP CDMF5-29+CMH5-33

11 кВт
5 м³/ч ном.



Иллюстрация системы CDMF+CMH из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение


CDMF + CMH: два насоса последовательно

C: −15…+70 °C | **R: −15…+120 °C**

Victaulic DN32

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · таблица CNP, стр. 92



Q, м³/ч	0	2,5	3	4	5	6	7	8	8,5
H, м	462	442	434	413	383	347	296	236	202

Основные данные

- **Двигатели:** CDMF 5,5 кВт + CMH 5,5 кВт = 11 кВт · 3 × 380 В · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** Victaulic (грувлок) DN32; вход и выход соосно («ин-лайн»), монтаж в горизонтальный трубопровод
- **Давление:** до 50 бар (макс. рабочее); макс. давление системы 49 бар
- **Жидкость:** чистые неагрессивные невзрывоопасные жидкости без твёрдых включений; C: −15…+70 °C, R: −15…+120 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** проточная часть — нерж. сталь AISI 304 (S) или AISI 316L (L); основание и фланцевый адаптер CMH — ковкий чугун; уплотнение — карбид вольфрама / графит
- **Ступеней:** CDMF5 — 29, CMH5 — 33

Габариты, масса, документы

Масса
181 кг




Чертёж CDMF5+CMH5-33, каталог CNP, стр. 101

H1	1035	**H2**	390
H	1475	**D1**	260
D2	208		

Скачать на сайте: каталог CNP CDM, CDMF, CDMF+CMH (кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP CDM, CDMF / CDMF+CMH, версия 061026: стр. 92 (Q–H, мощность), стр. 101 (размеры, масса), стр. 80–85 (двигатель, маркировка, материалы, условия).