ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные CNP, каталог TD, TD(I), LLT(S) 10082026

CNP LLT125-5/4

4 кВт
160 м³/ч · 5 м



Иллюстрация серии из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.


Исполнение

LLT — колесо на валу двигателя

1450 об/мин | **DN125 in-line**

Рабочая характеристика Q–H

стр. 62 · 1450 об/мин




Q, м³/ч	120	130	140	150	160	170	180	190	200
H, м	6,5	6,1	5,7	5,2	5	4,3	4,1	3,7	2,7

Основные данные

- **Двигатель:** 4 кВт (P2) · 3 × 380 В, 8,4 А · 50 Гц · 1450 об/мин · IP56 (по каталогу), класс F
- **Шум:** 57 дБ(А) (каталог, стр. 69)
- **Присоединение:** фланцы DN125 / DN125, в одну линию; 8×18 отв. на Ø210
- **Давление:** до 6 бар
- **Жидкость:** чистые неагрессивные, без твёрдых включений и волокон; −15…+100 °C (опц. до +120 °C); среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, фонарь — чугун HT200 (ASTM25B); рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304
- **Уплотнение:** торцевое: карбид вольфрама / карбид кремния, NBR
- **Конструкция:** колесо на валу электродвигателя

Габариты, масса, документы

Масса
83 кг



Габаритный чертёж LLT — каталог CNP TD, TD(I), LLT(S), стр. 63

A	560	H	731
A1	200	A2	240
B1	145	B2	195
H1	170	H2	140
D	250	K	210

Скачать на сайте: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) (таблицы и кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) 10082026: стр. 62 (Q–H), 63 (размеры), 11 (ряд), 4, 13–15 (материалы, условия), 69 (ток, шум).