НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные CNP, каталог TD, TD(I), LLT(S) 10082026

CNP LLTS200-8,5/11

11 кВт
350 м³/ч · 8,5 м




Иллюстрация серии из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

- LLTS — разъёмный вал
- 1465 об/мин
- DN200 in-line

Рабочая характеристика Q–H

стр. 66 · 1465 об/мин




Q, м³/ч	250	280	300	320	340	350	380	400	420
H, м	9,6	9,4	9,1	8,9	8,7	8,5	8	7,5	7

Основные данные

- **Двигатель:** 11 кВт (P2) · 3 × 380 В, 21,5 А · 50 Гц · 1465 об/мин · IP56 (по каталогу), класс F
- **Шум:** 65 дБ(А) (каталог, стр. 69)
- **Присоединение:** фланцы DN200 / DN200, в одну линию; 12×23 отв. на Ø295
- **Давление:** до 6 бар
- **Жидкость:** чистые неагрессивные, без твёрдых включений и волокон; −15…+100 °C (опц. до +120 °C); среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, фонарь — чугун HT200 (ASTM25B); рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304; вал — нерж. сталь AISI 420
- **Уплотнение:** торцевое: карбид вольфрама / карбид кремния, NBR
- **Конструкция:** разъёмное соединение вала насоса с валом двигателя

Габариты, масса, документы

Масса
340 кг



Габаритный чертёж LLTS — каталог CNP TD, TD(I), LLT(S), стр. 67

A	1000	**H**	1095
A1	360	**A2**	420
B1	215	**B2**	295
H1	325	**H2**	201,5
D	340	**K**	295

Скачать на сайте: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) (таблицы и кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) 10082026: стр. 66 (Q–H), 67 (размеры), 11 (ряд), 4, 13–15 (материалы, условия), 69 (ток, шум).