ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный · данные CNP, каталог 16052024

CNP MS60/0,75

0,75 кВт
3,6 м³/ч ном.




Насос серии MS/MSS — изображение из каталога CNP.

Исполнение

- MS — 50 Гц, нерж. сталь AISI 304
- Одноступенчатый моноблочный
- −10...+85 °C, до 8 бар
- Резьба G1¼ / G1

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2850 об/мин · стр. 04




Q, м³/ч	1,2	2,4	3,6	4,8
H, м	28,2	26,8	25	22

Основные данные

- **Двигатель:** 0,75 кВт · 3 × 380 В / 3 × 220 В или 1 × 220 В · 50 Гц · 2850 об/мин · 2 полюса, TEFC · IP55, класс F
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** резьба: всасывание G1¼ (осевое), нагнетание G1 (радиальное)
- **Давление:** до 8 бар (макс. рабочее)
- **Жидкость:** чистые неагрессивные невоспламеняющиеся жидкости без твёрдых включений и волокон, −10...+85 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, рабочее колесо, диффузор — нерж. сталь AISI 304 (по маркировке L — SS316); торцевое уплотнение углерод / кремний; кольца NBR; основание — сталь
- **Частота:** 50 Гц

Габариты, масса, документы

Масса
14 кг



Габаритный чертёж MS/MSS, каталог CNP, стр. 20

L1	361	L2	113
L3	51	H (3~ / 1~)	223 / 245

Скачать на сайте: каталог CNP MS, MSS (кривые Q–H, КПД, NPSH, мощность, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP MS/MSS, версия 16052024: стр. 04 (Q–H, P2), стр. 20 (размеры, масса), стр. 03, 06–08 (двигатель, маркировка, материалы, условия).