НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Двусторонний вход, осевой разъём · данные CNP, каталог NSC 11082025

CNP NSC125-80-350/270 · 2980

75 кВт
150 м³/ч · 93 м




Агрегат NSC — изображение с обложки каталога CNP.

Исполнение

- **NSC — двусторонний вход, осевой разъём**
- **Ø270 мм · 2980 об/мин**
- **DN125 / DN80**

Рабочая характеристика Q–H

Ø270 мм · 2980 об/мин · стр. 24




Q, м³/ч	120	150	180
H, м	100	93	88

Основные данные

- **Двигатель:** 75 кВт · 2 полюсов, 2980 об/мин · 3 × 380 В / 6 / 10 кВ, IP23–IP55
- **Точки (Ø270 мм):** 120 м³/ч · 100 м · η 66 % · 49,5 кВт; 150 м³/ч · 93 м · η 67 % · 56,7 кВт; 180 м³/ч · 88 м · η 66 % · 65,4 кВт
- **Присоединение:** фланцы DN125 (вход) / DN80 (выход) по GB, ISO, DIN, BS или ANSI; привод слева или справа
- **Жидкость:** вода, нейтральные и агрессивные жидкости, тв. частиц до 4 %; до +80 °C (исп. до +150 °C); 10/16/25 бар
- **Материалы:** корпус — чугун HT250 / ВЧ QT500-7, колесо — HT250 / SS304, вал — 40Cr; для морской воды — дуплекс 2205
- **Уплотнение:** сальниковое или торцевое (обвязка по API 610 / 682)
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

Масса
336 кг (насос)



Габаритный чертёж насоса NSC (без двигателя) — каталог CNP, стр. 126

Скачать на сайте: каталог CNP NSC (кривые Q–H по диаметрам колеса, NPSHr, КПД, габариты агрегатов, материалы).

Источник: каталог CNP NSC, версия 11082025: стр. 24 (график и таблица характеристик), стр. 04–09, 16 (двигатель, конструкция, материалы, условия), стр. 121–133 (габариты).

Табличные точки производителя (рабочий участок). Рабочая точка и комплектация уточняются по проекту.

ООО «НПК Грааль» · npkgraal.com · +7 (4932) 20-00-38