НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Двусторонний вход, осевой разъём · данные CNP, каталог NSC 11082025

CNP NSC200-150-220/205 · 2980

55 кВт
310 м³/ч · 46,5 м




Агрегат NSC — изображение с обложки каталога CNP.

Исполнение

- NSC — двусторонний вход, осевой разъём
- Ø205 мм · 2980 об/мин
- DN200 / DN150
- По спецзапросу*

Рабочая характеристика Q–H

Ø205 мм · 2980 об/мин · стр. 35




Q, м³/ч	250	310	380
H, м	52,5	46,5	38,5

Основные данные

- **Двигатель:** 55 кВт · 2 полюсов, 2980 об/мин · 3 × 380 В / 6 / 10 кВ, IP23–IP55
- **Точки (Ø205 мм):** 250 м³/ч · 52,5 м · η 83 % · 43,1 кВт; 310 м³/ч · 46,5 м · η 85,5 % · 45,9 кВт; 380 м³/ч · 38,5 м · η 83 % · 48 кВт
- **Присоединение:** фланцы DN200 (вход) / DN150 (выход) по GB, ISO, DIN, BS или ANSI; привод слева или справа
- **Жидкость:** вода, нейтральные и агрессивные жидкости, тв. частиц до 4 %; до +80 °C (исп. до +150 °C); 10/16/25 бар
- **Материалы:** корпус — чугун HT250 / ВЧ QT500-7, колесо — HT250 / SS304, вал — 40Cr; для морской воды — дуплекс 2205
- **Уплотнение:** сальниковое или торцевое (обвязка по API 610 / 682)
- **Поставка:** по специальному запросу (отмечено * в каталоге)
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

Масса
219 кг (насос)



Габаритный чертёж насоса NSC (без двигателя) — каталог CNP, стр. 126

Скачать на сайте: каталог CNP NSC (кривые Q–H по диаметрам колеса, NPSHr, КПД, габариты агрегатов, материалы).

Источник: каталог CNP NSC, версия 11082025: стр. 35 (график и таблица характеристик), стр. 04–09, 16 (двигатель, конструкция, материалы, условия), стр. 121–133 (габариты).