НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Двусторонний вход, осевой разъём · данные CNP, каталог NSC 11082025

CNP NSC300-250-290/275 · 1480

55 кВт
740 м³/ч · 19 м




Агрегат NSC — изображение с обложки каталога CNP.

Исполнение

- **NSC — двусторонний вход, осевой разъём**
- **Ø275 мм · 1480 об/мин**
- **DN300 / DN250**
- **По спецзапросу***

Рабочая характеристика Q–H

Ø275 мм · 1480 об/мин · стр. 56




Q, м³/ч	585	740	890
H, м	21,5	19	15,5

Основные данные

- **Двигатель:** 55 кВт · 4 полюсов, 1480 об/мин · 3 × 380 В / 6 / 10 кВ, IP23–IP55
- **Точки (Ø275 мм):** 585 м³/ч · 21,5 м · η 81,5 % · 42,1 кВт; 740 м³/ч · 19 м · η 86 % · 44,6 кВт; 890 м³/ч · 15,5 м · η 82 % · 45,8 кВт
- **Присоединение:** фланцы DN300 (вход) / DN250 (выход) по GB, ISO, DIN, BS или ANSI; привод слева или справа
- **Жидкость:** вода, нейтральные и агрессивные жидкости, тв. частиц до 4 %; до +80 °C (исп. до +150 °C); 10/16/25 бар
- **Материалы:** корпус — чугун HT250 / ВЧ QT500-7, колесо — HT250 / SS304, вал — 40Cr; для морской воды — дуплекс 2205
- **Уплотнение:** сальниковое или торцевое (обвязка по API 610 / 682)
- **Поставка:** по специальному запросу (отмечено * в каталоге)
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

Масса
414 кг (насос)



Габаритный чертёж насоса NSC (без двигателя) — каталог CNP, стр. 126

Скачать на сайте: каталог CNP NSC (кривые Q–H по диаметрам колеса, NPSHr, КПД, габариты агрегатов, материалы).

Источник: каталог CNP NSC, версия 11082025: стр. 56 (график и таблица характеристик), стр. 04–09, 16 (двигатель, конструкция, материалы, условия), стр. 121–133 (габариты).