НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГРААЛЬ

Двусторонний вход, осевой разъём · данные CNP, каталог NSC 11082025

CNP NSC600-450-740/675 · 1480

2000 кВт
4115 м³/ч · 128 м




Агрегат NSC — изображение с обложки каталога CNP.

Исполнение

- **NSC — двусторонний вход, осевой разъём**
- **Ø675 мм · 1480 об/мин**
- **DN600 / DN450**
- **По спецзапросу***

Рабочая характеристика Q–H

Ø675 мм · 1480 об/мин · стр. 78




Q, м³/ч	3200	4115	4920
H, м	144	128	110

Основные данные

- **Двигатель:** 2000 кВт · 4 полюсов, 1480 об/мин · 3 × 380 В / 6 / 10 кВ, IP23–IP55
- **Точки (Ø675 мм):** 3200 м³/ч · 144 м · η 86,1 % · 1458,4 кВт; 4115 м³/ч · 128 м · η 88,1 % · 1629,2 кВт; 4920 м³/ч · 110 м · η 86,2 % · 1710,9 кВт
- **Присоединение:** фланцы DN600 (вход) / DN450 (выход) по GB, ISO, DIN, BS или ANSI; привод слева или справа
- **Жидкость:** вода, нейтральные и агрессивные жидкости, тв. частиц до 4 %; до +80 °C (исп. до +150 °C); 10/16/25 бар
- **Материалы:** корпус — чугун HT250 / ВЧ QT500-7, колесо — HT250 / SS304, вал — 40Cr; для морской воды — дуплекс 2205
- **Уплотнение:** сальниковое или торцевое (обвязка по API 610 / 682)
- **Поставка:** по специальному запросу (отмечено * в каталоге)
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

Масса
3278 кг (насос)



Габаритный чертёж насоса NSC (без двигателя) — каталог CNP, стр. 126

Скачать на сайте: каталог CNP NSC (кривые Q–H по диаметрам колеса, NPSHr, КПД, габариты агрегатов, материалы).

Источник: каталог CNP NSC, версия 11082025: стр. 78 (график и таблица характеристик), стр. 04–09, 16 (двигатель, конструкция, материалы, условия), стр. 121–133 (габариты).

Табличные точки производителя (рабочий участок). Рабочая точка и комплектация уточняются по проекту.

ООО «НПК Грааль» · npkgraal.com · +7 (4932) 20-00-38