НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Двусторонний вход, осевой разъём · данные CNP, каталог NSC 11082025

CNP NSC700-600-590/590 · 740

280 кВт
4430 м³/ч · 17,5 м




Агрегат NSC — изображение с обложки каталога CNP.

Исполнение

- **NSC — двусторонний вход, осевой разъём**
- **Ø590 мм · 740 об/мин**
- **DN700 / DN600**

Рабочая характеристика Q–H

Ø590 мм · 740 об/мин · стр. 116




Q, м³/ч	3870	4430	4850
H, м	19,3	17,5	15,4

Основные данные

- **Двигатель:** 280 кВт · 8 полюсов, 740 об/мин · 3 × 380 В / 6 / 10 кВ, IP23–IP55
- **Точки (Ø590 мм):** 3870 м³/ч · 19,3 м · η 84 % · 242,3 кВт; 4430 м³/ч · 17,5 м · η 89 % · 237,4 кВт; 4850 м³/ч · 15,4 м · η 86 % · 236,7 кВт
- **Присоединение:** фланцы DN700 (вход) / DN600 (выход) по GB, ISO, DIN, BS или ANSI; привод слева или справа
- **Жидкость:** вода, нейтральные и агрессивные жидкости, тв. частиц до 4 %; до +80 °C (исп. до +150 °C); 10/16/25 бар
- **Материалы:** корпус — чугун HT250 / ВЧ QT500-7, колесо — HT250 / SS304, вал — 40Cr; для морской воды — дуплекс 2205
- **Уплотнение:** сальниковое или торцевое (обвязка по API 610 / 682)
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

Масса
3000 кг (насос)



Габаритный чертёж насоса NSC (без двигателя) — каталог CNP, стр. 126

Скачать на сайте: каталог CNP NSC (кривые Q–H по диаметрам колеса, NPSHr, КПД, габариты агрегатов, материалы).

Источник: каталог CNP NSC, версия 11082025: стр. 116 (график и таблица характеристик), стр. 04–09, 16 (двигатель, конструкция, материалы, условия), стр. 121–133 (габариты).

Табличные точки производителя (рабочий участок). Рабочая точка и комплектация уточняются по проекту.

ООО «НПК Грааль» · npkgraal.com · +7 (4932) 20-00-38