НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГРААЛЬ

Скважинный погружной многоступенчатый насос · данные CNP, каталог SJ 08102026

CNP SJ3-43

3 кВт
3 м³/ч · 178 м




Иллюстрация серии SJ из каталога CNP.

Исполнение

- Скважинный погружной
- SJ3: 3 м³/ч ном.
- Rp1¼
- нерж. сталь AISI304

Рабочая характеристика Q–H

стр. 11 · 2850 об/мин




Q, м³/ч	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3	3,2	3,6	4
H, м	254	246	233	220	207	190	178	166	139	107

Основные данные

- **Двигатель:** 3 кВт (P2) · погружной 4″ · 3 × 380 В или 1 × 220 В (по маркировке S/D) · 50 Гц · 2850 об/мин · IP68; ПЧ 30–50 Гц
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** напорный патрубок Rp1¼
- **Давление:** до 25 бар (серия SJ3); погружение до 70 м
- **Жидкость:** чистая вода без твёрдых включений и волокон, pH 6,5–8,5, до +25 °C; среда до +40 °C
- **Материалы:** проточная часть, вал, патрубки, обратный клапан — нерж. сталь AISI304 (опц. SS316); щелевые кольца PBT/NBR
- **Комплект:** встроенный обратный клапан; кабель 3–5 м; двигатель водо- или маслозаполненный

Габариты, масса, документы

Масса
30 кг



Габаритный чертёж SJ3 — каталог CNP SJ, стр. 11

A (общая)	1694	B (двигатель)	620
C (насос)	1074		

Скачать на сайте: каталог CNP SJ (таблицы и кривые Q–H, P2, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP SJ 08102026: стр. 11 (Q–H, P2, размеры, масса), 3–6 (двигатель, маркировка, материалы, ряд), 7 (условия).