ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Скважинный погружной многоступенчатый насос · данные CNP, каталог SJ 08102026

# CNP SJ42-3

**5,5 кВт**
42 м³/ч · 26,5 м




Иллюстрация серии SJ из каталога CNP.

## Исполнение

- Скважинный погружной
- SJ42: 42 м³/ч ном.
- Rp3
- нерж. сталь AISI304

## Рабочая характеристика Q–H

стр. 23 · 2850 об/мин





| Q, м³/ч | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 42 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 40 | 38,5 | 36 | 32,5 | 28 | 26,5 | 22 | 13 |

## Основные данные

- **Двигатель:** 5,5 кВт (P2) · погружной 4″/6″ · 3 × 380 В или 1 × 220 В (по маркировке S/D) · 50 Гц · 2850 об/мин · IP68; ПЧ 30–50 Гц
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** напорный патрубок Rp3
- **Давление:** до 28 бар (серия SJ42); погружение до 70 м
- **Жидкость:** чистая вода без твёрдых включений и волокон, pH 6,5–8,5, до +25 °C; среда до +40 °C
- **Материалы:** проточная часть, вал, патрубки, обратный клапан — нерж. сталь AISI304 (опц. SS316); щелевые кольца PBT/NBR
- **Комплект:** встроенный обратный клапан; кабель 3–5 м; двигатель водо- или маслозаполненный

## Габариты, масса, документы

**Масса**
37/59 кг




Габаритный чертёж SJ42 — каталог CNP SJ, стр. 23

| A (общая) | 1444 | B (двигатель) | 840 |
|---|---|---|---|
| C (насос) | 604 | ØD | 96/143 |

**Скачать на сайте:** каталог CNP SJ (таблицы и кривые Q–H, P2, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP SJ 08102026: стр. 23 (Q–H, P2, размеры, масса), 3–6 (двигатель, маркировка, материалы, ряд), 7 (условия).