ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный химический насос, фторопласт · данные CNP, каталог SZ 191023

CNP SZ65-50-125

4 кВт
25 м³/ч · 20 м




Насос серии SZ — изображение с обложки каталога CNP.

Исполнение

- SZ — фторопласт F46/F26
- 2900 об/мин
- DN65 / DN50
- −20…+120 °C

Рабочая характеристика Q–H

2900 об/мин · график, стр. 12




Q, м³/ч	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
H, м	21,71	22,24	22,6	22,79	22,8	22,63	22,15	21,36	20,28	18,79	16,57

Основные данные

- **Двигатель:** 4 кВт · 3 × 380 В (1 × 220 В — по маркировке D) · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F, IE2
- **Номинал:** 25 м³/ч · 20 м · КПД 55 % · рабочий интервал 15–30 м³/ч; макс. давление насоса 2 бар
- **Присоединение:** фланцы: вход DN65/PN10 (осевой), выход DN50/PN10 (радиальный)
- **Жидкость:** кислоты, щёлочи, солевые растворы, окислители, растворители; −20…+120 °C; плотность до 1350 кг/м³; система до 10 бар
- **Материалы:** проточная часть — фторопласт F46 или F26 (колесо армировано сталью); корпус — чугун HT200 с футеровкой; основание — сталь
- **Уплотнение:** торцевое, карбид кремния / карбид кремния, кольца — фторкаучук FPM
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

Масса
79 кг



Габаритный чертёж SZ — каталог CNP, стр. 14

L	563	L2	370
h1	175	h2	147
a	315	b	270
e	270	f	315

Скачать на сайте: каталог CNP SZ (кривые Q–H, P2, NPSH, КПД, размеры, химическая стойкость).

Источник: каталог CNP SZ, версия 191023: стр. 06 (модельный ряд), стр. 12 (график Q–H, кривая снята с векторного графика), стр. 14 (размеры, масса), стр. 04–05, 07–08 (двигатель, маркировка, материалы, условия).