НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные CNP, каталог TD, TD(I), LLT(S) 10082026

CNP TD150-12,5G/4

11 кВт
200 м³/ч · 12,5 м




Иллюстрация серии из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

- **G — новое поколение**
- **1480 об/мин**
- **DN150 in-line**

Рабочая характеристика Q–H

стр. 41 · 1480 об/мин




Q, м³/ч	50	80	100	120	140	160	180	200	220	240
H, м	16,1	15,8	15,6	15,4	15,1	14,6	13,9	12,5	10,4	7,6

Основные данные

- **Двигатель:** 11 кВт (P2) · 3 × 380 В, 22,2 А · 50 Гц · 1480 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Шум:** 70 дБ(A) (каталог, стр. 68)
- **Присоединение:** фланцы DN150 / DN150, в одну линию (in-line)
- **Давление:** до 12 бар (опционально до 16 бар)
- **Жидкость:** чистые неагрессивные, без твёрдых включений и волокон; −15…+110 °C (кратковременно до +130 °C); среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, фонарь — чугун HT200; рабочее колесо — чугун HT200 или нерж. сталь AISI 304 (по маркировке); вал — нерж. сталь 20Cr13
- **Уплотнение:** торцевое: карбид кремния / графит, NBR

Габариты, масса, документы

Масса
260 кг



Габаритный чертёж — каталог CNP TD, TD(I), LLT(S), стр. 41

L1	660	**L2**	330
H1	175	**H2**	297
H3	972	**D**	350
B1	314	**B2**	261
B3	217	**B4**	180
B5	230		

Скачать на сайте: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) (таблицы и кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) 10082026: стр. 41 (Q–H, P2, размеры), 8–10 (ряд), 4–5, 12–15 (двигатель, материалы, условия), 68 (ток, шум).