ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные CNP, каталог TD, TD(I), LLT(S) 10082026

CNP TD150-33/4

30 кВт
200 м³/ч · 33 м




Фото серии с сайта CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

TD — чугун HT200 | 1480 об/мин | DN150 in-line

Рабочая характеристика Q–H

стр. 41 · 1480 об/мин




Q, м³/ч	50	80	100	120	140	160	180	200	220	240
H, м	35,5	35,4	35,3	35,1	34,8	34,4	33,9	33	31,5	29,6

Основные данные

- **Двигатель:** 30 кВт (P2) · 3 × 380 В, 57,4 А · 50 Гц · 1480 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Склад:** складская позиция CNP (Челябинск, Есипово)
- **Шум:** 76 дБ(А) (каталог, стр. 68)
- **Присоединение:** фланцы DN150 / DN150, в одну линию (in-line)
- **Давление:** до 12 бар (опционально до 16 бар)
- **Жидкость:** чистые неагрессивные, без твёрдых включений и волокон; −15…+110 °C (кратковременно до +130 °C); среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, фонарь — чугун HT200; рабочее колесо — чугун HT200 или нерж. сталь AISI 304 (по маркировке); вал — нерж. сталь 20Cr13
- **Уплотнение:** торцевое: карбид кремния / графит, NBR

Габариты, масса, документы

Масса
445 кг



Габаритный чертёж — каталог CNP TD, TD(I), LLT(S), стр. 41

L1	800	**L2**	400
H1	215	**H2**	269
H3	1136	**D**	400
B1	397	**B2**	314
B3	238	**B4**	208
B5	230		

Скачать на сайте: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) (таблицы и кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) 10082026: стр. 41 (Q–H, P2, размеры), 8–10 (ряд), 4–5, 12–15 (двигатель, материалы, условия), 68 (ток, шум).