ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные CNP, каталог TD, TD(I), LLT(S) 10082026

CNP TD200-43/4

75 кВт
400 м³/ч · 43 м




Фото серии с сайта CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

TD — чугун HT200 | 1480 об/мин | DN200 in-line

Рабочая характеристика Q–H

стр. 49 · 1480 об/мин




Q, м³/ч	160	200	240	280	320	360	400	440	480
H, м	47	46,7	46,4	45,9	45,3	44,4	43	41,1	38,6

Основные данные

- **Двигатель:** 75 кВт (P2) · 3 × 380 В, 140 А · 50 Гц · 1480 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Склад:** складская позиция CNP (Челябинск)
- **Шум:** 82 дБ(А) (каталог, стр. 68)
- **Присоединение:** фланцы DN200 / DN200, в одну линию (in-line)
- **Давление:** до 12 бар (опционально до 16 бар)
- **Жидкость:** чистые неагрессивные, без твёрдых включений и волокон; −15…+110 °C (кратковременно до +130 °C); среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, фонарь — чугун HT200; рабочее колесо — чугун HT200 или нерж. сталь AISI 304 (по маркировке); вал — нерж. сталь 20Cr13
- **Уплотнение:** торцевое: карбид кремния / графит, NBR

Габариты, масса, документы

Масса
978 кг



Габаритный чертёж — каталог CNP TD, TD(I), LLT(S), стр. 49

L1	1100	L2	550
H1	270	H2	457
H3	1557	D	550
B1	547	B2	407
B3	315	B4	269
B5	360		

Скачать на сайте: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) (таблицы и кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) 10082026: стр. 49 (Q–H, P2, размеры), 8–10 (ряд), 4–5, 12–15 (двигатель, материалы, условия), 68 (ток, шум).