ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные CNP, каталог TD, TD(I), LLT(S) 10082026

CNP TD250-50/4

132 кВт
630 м³/ч · 50 м




Иллюстрация серии из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

TD — чугун HT200 | 1480 об/мин | DN250 in-line

Рабочая характеристика Q–H

стр. 55 · 1480 об/мин




Q, м³/ч	240	300	360	420	480	540	600	630	660	720	750
H, м	55,6	55,2	54,6	53,9	53,2	52,3	50,9	50	49	46,7	45,4

Основные данные

- **Двигатель:** 132 кВт (P2) · 3 × 380 В, 238 А · 50 Гц · 1480 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Шум:** 87 дБ(А) (каталог, стр. 68)
- **Присоединение:** фланцы DN250 / DN250, в одну линию (in-line)
- **Давление:** до 12 бар (опционально до 16 бар)
- **Жидкость:** чистые неагрессивные, без твёрдых включений и волокон; −15…+110 °C (кратковременно до +130 °C); среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, фонарь — чугун HT200; рабочее колесо — чугун HT200 или нерж. сталь AISI 304 (по маркировке); вал — нерж. сталь 20Cr13
- **Уплотнение:** торцевое: карбид кремния / графит, NBR

Габариты, масса, документы

Масса
1473 кг



Габаритный чертёж — каталог CNP TD, TD(I), LLT(S), стр. 55

L1	1200	**L2**	600
H1	305	**H2**	525
H3	1990	**D**	660
B1	645	**B2**	535
B3	347	**B4**	292
B5	440		

Скачать на сайте: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) (таблицы и кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) 10082026: стр. 55 (Q–H, P2, размеры), 8–10 (ряд), 4–5, 12–15 (двигатель, материалы, условия), 68 (ток, шум).