НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные CNP, каталог TD, TD(I), LLT(S) 10082026

CNP TD300-15/4

55 кВт
900 м³/ч · 15 м




Иллюстрация серии из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

TD — чугун HT200 | 1480 об/мин | DN300 in-line

Рабочая характеристика Q–H

стр. 57 · 1480 об/мин




Q, м³/ч	270	360	450	630	750	900	1080	1200
H, м	22,7	22,3	21,6	19,5	17,8	15	11,6	8,5

Основные данные

- **Двигатель:** 55 кВт (P2) · 3 × 380 В, 104 А · 50 Гц · 1480 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Шум:** 81 дБ(А) (каталог, стр. 68)
- **Присоединение:** фланцы DN300 / DN300, в одну линию (in-line)
- **Давление:** до 12 бар (опционально до 16 бар)
- **Жидкость:** чистые неагрессивные, без твёрдых включений и волокон; −15…+110 °C (кратковременно до +130 °C); среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, фонарь — чугун HT200; рабочее колесо — чугун HT200 или нерж. сталь AISI 304 (по маркировке); вал — нерж. сталь 20Cr13
- **Уплотнение:** торцевое (материалы пары трения — по маркировке)

Габариты, масса, документы

Масса
907 кг



Габаритный чертёж — каталог CNP TD, TD(I), LLT(S), стр. 57

L1	1200	**L2**	600
H1	285	**H2**	647
H3	1705	**D**	550
B1	484	**B2**	367
B3	345	**B4**	250
B5	440		

Скачать на сайте: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) (таблицы и кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) 10082026: стр. 57 (Q–H, P2, размеры), 8–10 (ряд), 4–5, 12–15 (двигатель, материалы, условия), 68 (ток, шум).