ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные CNP, каталог TD, TD(I), LLT(S) 10082026

CNP TD40-16G/2

1,1 кВт
12,5 м³/ч · 16 м




Фото серии с сайта CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

- G — новое поколение
- 2900 об/мин
- DN40 in-line
- 1 × 220 В по запросу

Рабочая характеристика Q–H

стр. 23 · 2900 об/мин




Q, м³/ч	4	8	12,5	16
H, м	19,1	18,22	16	11,4

Основные данные

- **Двигатель:** 1,1 кВт (P2) · 3 × 220/380 В, 4,2/2,4 А · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Склад:** складская позиция CNP (Челябинск, Есипово)
- **Шум:** 59 дБ(А) (каталог, стр. 68)
- **Присоединение:** фланцы DN40 / DN40, в одну линию (in-line)
- **Давление:** до 12 бар (опционально до 16 бар)
- **Жидкость:** чистые неагрессивные, без твёрдых включений и волокон; −15…+110 °C (кратковременно до +130 °C); среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, фонарь — чугун HT200; рабочее колесо — чугун HT200 или нерж. сталь AISI 304 (по маркировке); вал — нерж. сталь 20Cr13
- **Уплотнение:** торцевое: карбид кремния / графит, NBR

Габариты, масса, документы

Масса
32 кг



Габаритный чертёж — каталог CNP TD, TD(I), LLT(S), стр. 23

L1	320	L2	160
H1	68	H2	139
H3	451	D	122
B1	151	B2	125
B3	98	B4	95
B5	120		

Скачать на сайте: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) (таблицы и кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) 10082026: стр. 23 (Q–H, P2, размеры), 8–10 (ряд), 4–5, 12–15 (двигатель, материалы, условия), 68 (ток, шум).