НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные CNP, каталог TD, TD(I), LLT(S) 10082026

CNP TD350-20(I)/4

90 кВт
1000 м³/ч · 20 м




Иллюстрация серии из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

- TD(I) — колесо SS304
- 4-полюсный
- DN350 in-line

Рабочая характеристика Q–H

стр. 91




Q, м³/ч	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
H, м	24,2	23,7	23,2	22,7	22	21,4	20,7	20	19,2	18,3	17,1

Основные данные

- **Двигатель:** 90 кВт (P2) · 3 × 380 В, 165 А · 50 Гц · 4 полюса · IP55, класс F, IE3
- **Шум:** 83 дБ(А) (каталог, стр. 68)
- **Присоединение:** фланцы DN350 / DN350, в одну линию (in-line)
- **Давление:** до 10 бар
- **Жидкость:** чистые неагрессивные, без твёрдых включений и волокон; −15…+110 °C (кратковременно до +130 °C); среда до +40 °C
- **Материалы:** рабочее колесо — нерж. сталь SS304; корпус и остальные детали — чугун HT200
- **Уплотнение:** торцевое (материалы пары трения — по маркировке)

Габариты, масса, документы

Масса
1228 кг



Габаритный чертёж — каталог CNP TD, TD(I), LLT(S), стр. 91

L1	1500	**L2**	750
H1	320	**H2**	672
H3	1872	**D**	550
B1	580	**B2**	410
B3	385	**B4**	270
B5	460		

Скачать на сайте: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) (таблицы и кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) 10082026: стр. 91 (Q–H, P2, размеры), 11 (ряд), 4–5, 12–15 (двигатель, материалы, условия), 68 (ток, шум).