ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос · данные CNP, каталог WLT 150425

CNP WLT65-5/1.1

1,1 кВт
40 м³/ч · 5 м



Насос серии WLT — изображение с обложки каталога CNP.

Исполнение


WLT — Корпус чугун, колесо AISI304

2900 об/мин | **DN65**

−15...+100 °C, 6 бар

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · стр. 13




Q, м³/ч	35	40	45	50
H, м	5,8	5	4,6	3,6

Основные данные

- **Двигатель:** 1,1 кВт · 1 × 220 В или 3 × 220/380 В · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55/IP56, класс F
- **Номинал:** 40 м³/ч · 5 м; таблица Q–H — рабочий участок 35–50 м³/ч
- **Конструкция:** WLT: моноблочный, вал двигателя соединён с колесом коаксиально
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN65 (осевое), нагнетание — радиальное
- **Жидкость:** чистые неагрессивные невоспламеняющиеся жидкости без твёрдых и волокнистых включений; −15...+100 °C; до 6 бар
- **Материалы:** корпус и крышка — чугун HT200; колесо — нерж. сталь AISI304; основание — сталь Q235-B; уплотнение — графит / SiC, NBR
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

Масса
29 кг



Габаритный чертёж — каталог CNP, стр. 18

L1	443	H	240
H1	120	L2	278
L9	215	L8	185
D2	145	D3	185

Скачать на сайте: каталог CNP WLT, WLTS, WLTSF (кривые и таблицы Q–H, P2, КПД, NPSH, размеры).

Источник: каталог CNP WLT/WLTS/WLTSF, версия 150425: стр. 5 (модельный ряд), стр. 13 (таблица Q–H), стр. 18 (размеры, масса), стр. 4, 6–9 (двигатель, маркировка, материалы, условия).