ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос · данные CNP, каталог WLT 150425

CNP WLT80-5/1.5

1,5 кВт
55 м³/ч · 5 м



Насос серии WLT — изображение с обложки каталога CNP.

Исполнение


WLT — Корпус чугун, колесо AISI304

2900 об/мин | **DN80**

−15...+100 °C, 6 бар

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · стр. 13




Q, м³/ч	50	55	60	65	70
H, м	6,4	5	4,5	3,2	3

Основные данные

- **Двигатель:** 1,5 кВт · 1 × 220 В или 3 × 220/380 В · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55/IP56, класс F
- **Номинал:** 55 м³/ч · 5 м; таблица Q–H — рабочий участок 50–70 м³/ч
- **Конструкция:** WLT: моноблочный, вал двигателя соединён с колесом коаксиально
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN80 (осевое), нагнетание — радиальное
- **Жидкость:** чистые неагрессивные невоспламеняющиеся жидкости без твёрдых и волокнистых включений; −15...+100 °C; до 6 бар
- **Материалы:** корпус и крышка — чугун HT200; колесо — нерж. сталь AISI304; основание — сталь Q235-B; уплотнение — графит / SiC, NBR
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

Масса
37 кг



Габаритный чертёж — каталог CNP, стр. 18

L1	497	H	270
H1	130	L2	295
L9	230	L8	200
D2	160	D3	200

Скачать на сайте: каталог CNP WLT, WLTS, WLTSF (кривые и таблицы Q–H, P2, КПД, NPSH, размеры).

Источник: каталог CNP WLT/WLTS/WLTSF, версия 150425: стр. 5 (модельный ряд), стр. 13 (таблица Q–H), стр. 18 (размеры, масса), стр. 4, 6–9 (двигатель, маркировка, материалы, условия).