НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос · данные CNP, каталог WLT 150425

CNP WLTSF200-8.5/11

11 кВт
350 м³/ч · 8,5 м




Насос серии WLT — изображение с обложки каталога CNP.

Исполнение

- WLTSF — Проточная часть AISI304
- 1480 об/мин
- DN200
- −15...+100 °C, 6 бар

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 1480 об/мин · стр. 17




Q, м³/ч	250	280	300	330	350	380	400	420
H, м	9,6	9,4	9,1	8,8	8,5	8,1	7,8	7,2

Основные данные

- **Двигатель:** 11 кВт · 3 × 380 В · 50 Гц · 4 полюса, 1480 об/мин · IP55/IP56, класс F
- **Номинал:** 350 м³/ч · 8,5 м; таблица Q–H — рабочий участок 250–420 м³/ч
- **Конструкция:** WLTSF: с интегрированным валом, проточная часть из нерж. стали
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN200 (осевое), нагнетание — радиальное
- **Жидкость:** чистые неагрессивные невоспламеняющиеся жидкости без твёрдых и волокнистых включений; −15...+100 °C; до 6 бар
- **Материалы:** корпус, крышка и колесо — нерж. сталь AISI304 (ZG07Cr19Ni9); вал — AISI420; основание — сталь Q235-B; уплотнение — графит / SiC, NBR
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы



Габаритный чертёж — каталог CNP, стр. 23 (размеры для этого исполнения не приведены)

Скачать на сайте: каталог CNP WLT, WLTS, WLTSF (кривые и таблицы Q–H, P2, КПД, NPSH, размеры).

Источник: каталог CNP WLT/WLTS/WLTSF, версия 150425: стр. 5 (модельный ряд), стр. 17 (таблица Q–H), стр. 4, 6–9 (двигатель, маркировка, материалы, условия).