ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный консольный насос, нерж. сталь · данные CNP, каталог ZM 28052025

CNP ZM100-80-250/75

75 кВт
160 м³/ч · 104 м




Насос ZM — изображение с обложки каталога CNP.

Исполнение

- ZM — нерж. сталь AISI304
- 2950 об/мин
- DN100 / DN80
- EN 733, IE3

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2950 об/мин · стр. 30




Q, м³/ч	40	60	80	100	120	140	160	180	200	210
H, м	115,9	114,4	112,8	111	109	106,7	104	100,8	96,9	94,6

Основные данные

- **Двигатель:** 75 кВт · 3 × 380 В · 50 Гц · 2 полюса, 2950 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Номинал:** 160 м³/ч · 104 м · КПД 80 % · NPSH 3,9 м; рабочий интервал 40–210 м³/ч
- **Присоединение:** фланцы DN100 (вход осевой) / DN80 (выход радиальный); размеры по EN 733
- **Материалы:** корпус, крышка, колесо, вал — нерж. сталь AISI304 (штамповка); фонарь — чугун HT200; основание — сталь Q235
- **Уплотнение:** торцевое, карбид кремния / графит, EPDM
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

Масса
708 кг



Габаритный чертёж ZM — каталог CNP, стр. 31

L1	1219	L2	925
H	725	H1	360
H2	640	B1	700
B2	650	B4	550
a	125	a1	55

Скачать на сайте: каталог CNP ZM (кривые Q–H, КПД, NPSH, P2, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP ZM, версия 28052025: стр. 6 (номинал, КПД, NPSH, об/мин), стр. 30 (таблица Q–H), стр. 33 (размеры, масса), стр. 4–5, 7 (двигатель, маркировка, материалы).