НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный консольный насос, нерж. сталь · данные CNP, каталог ZM 28052025

CNP ZM65-40-125/1.1

1,1 кВт
25 м³/ч · 9 м




Насос ZM — изображение с обложки каталога CNP.

Исполнение

- ZM — нерж. сталь AISI304
- 2900 об/мин
- DN65 / DN40
- EN 733, IE3

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · стр. 16




Q, м³/ч	6	10	15	20	25	30	32,5
H, м	15,8	15,2	13,9	11,8	9	5,8	4,2

Основные данные

- **Двигатель:** 1,1 кВт · 3 × 220/380 В (1 × 220 В по запросу) · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Номинал:** 25 м³/ч · 9 м · КПД 63 % · NPSH 2,8 м; рабочий интервал 6–32,5 м³/ч
- **Присоединение:** фланцы DN65 (вход осевой) / DN40 (выход радиальный); размеры по EN 733
- **Материалы:** корпус, крышка, колесо, вал — нерж. сталь AISI304 (штамповка); фонарь — чугун HT200; основание — сталь Q235
- **Уплотнение:** торцевое, карбид кремния / графит, EPDM
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

Масса
29 кг



Габаритный чертёж ZM — каталог CNP, стр. 31

L1	463	L2	335
H	280	H1	152
H2	292	B1	280
B2	240	B4	208
a	80	a1	30

Скачать на сайте: каталог CNP ZM (кривые Q–H, КПД, NPSH, P2, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP ZM, версия 28052025: стр. 6 (номинал, КПД, NPSH, об/мин), стр. 16 (таблица Q–H), стр. 32 (размеры, масса), стр. 4–5, 7 (двигатель, маркировка, материалы).