ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный консольный насос, нерж. сталь · данные CNP, каталог ZM 28052025

CNP ZM80-65-250/30

30 кВт
100 м³/ч · 73 м




Насос ZM — изображение с обложки каталога CNP.

Исполнение

- ZM — нерж. сталь AISI304
- 2950 об/мин
- DN80 / DN65
- EN 733, IE3

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2950 об/мин · стр. 27




Q, м³/ч	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
H, м	86,4	85,8	84,5	83,1	81,4	79,6	77,7	75,6	73	70,9	68,2	65,3

Основные данные

- **Двигатель:** 30 кВт · 3 × 380 В · 50 Гц · 2 полюса, 2950 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Номинал:** 100 м³/ч · 73 м · КПД 77,5 % · NPSH 4,6 м; рабочий интервал 25–130 м³/ч
- **Присоединение:** фланцы DN80 (вход осевой) / DN65 (выход радиальный); размеры по EN 733
- **Материалы:** корпус, крышка, колесо, вал — нерж. сталь AISI304 (штамповка); фонарь — чугун HT200; основание — сталь Q235
- **Уплотнение:** торцевое, карбид кремния / графит, EPDM
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

Масса
314 кг



Габаритный чертёж ZM — каталог CNP, стр. 31

L1	953	L2	785
H	502	H1	240
H2	490	B1	495
B2	455	B4	420
a	100	a1	40

Скачать на сайте: каталог CNP ZM (кривые Q–H, КПД, NPSH, P2, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP ZM, версия 28052025: стр. 6 (номинал, КПД, NPSH, об/мин), стр. 27 (таблица Q–H), стр. 33 (размеры, масса), стр. 4–5, 7 (двигатель, маркировка, материалы).