НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Вертикальный многоступенчатый насос · данные EBARA, Data Book EVMS 1–90 50 Hz Rev. H

EBARA EVMSG64 6-0/37

37 кВт
64 м³/ч ном.




Насосы EBARA EVMS — иллюстрация с обложки data book производителя.

Исполнение

- **Исполнение: 3~, фланец F**
- **Нижний корпус — чугун**
- **DN100 / PN25**

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2975 об/мин · 6 ступ.



Q, м³/ч	0	30	36	45	60	72	74	80	84
H, м	183	162	156	151	141	125	122	106	100

Основные данные

- **Двигатель:** 37 кВт · 3~ 400/690 В · IE3 · 2 полюса, 2975 об/мин · IP56, класс F
- **Ток:** 64,0/37,1 А (400/690 В); PTC-датчик в обмотке
- **Шум:** 73 дБ(А) (LpA, ±2,5 дБ)
- **Присоединение:** круглые фланцы DN100 (F, DIN EN 1092-2), «в линию»; давление до 25 бар (2,5 МПа)
- **Жидкость:** чистая вода; −30…+140 °C (ниже −15 и выше +120 °C — по согласованию с EBARA)
- **Материалы:** колёса, промежуточные корпуса, кожух, крышка — AISI 304; нижний корпус — чугун EN-GJS 400-15
- **Ступеней:** 6

Габариты, масса, документы

Масса
391,6 кг (с двигателем 3~, фланец F) · насос 131,6 кг




Чертёж EVMSG64, круглый фланец (F) — data book EBARA, стр. 129

H2	1057	H2+H3	1734
ØA	400	B	382
C	295	D1	190
D2	254	D3	22
H8	31		

Скачать на сайте: Data Book EBARA EVMS 1–90 50 Hz (таблицы Q–H, кривые, материалы, размеры и масса EVMSG, двигатели, шум).

Источник: EBARA Data Book EVMS 1–90 50 Hz, Rev. H: стр. 15 (Q–H), 129 (размеры, масса), 159 (двигатель), 158 (шум), 4–5, 11 (материалы, условия).