ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный многоступенчатый насос · данные Wellmix, каталог CMI 21.07.2025

Wellmix CMI 16-10T-BQCE

1 кВт
16 м³/ч · 10 м




Фото Wellmix CMI (сайт производителя).

Исполнение

- Трёхфазный 220/380 В
- Гидравлика из нерж. стали
- G2" × G2"

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 22




Номинальная точка: 16 м³/ч · 10 м (кривая «-10» на графике CMI 16)

Основные данные

- **Двигатель:** 1 кВт · 3 × 220/380 В, 4,2 / 2,4 А · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE2
- **Защита:** встроенной защиты по току нет — со стороны потребителя
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** резьба: всасывание G2", нагнетание G2"
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, −20…+120 °C; до 10 бар; среда 0…+50 °C
- **Материалы:** гидравлическая часть — нерж. сталь; уплотнение BQCE (сильфонное, карбид кремния/графит, EPDM)
- **Ступеней:** 1

Габариты, масса, документы

Масса
13 кг



Габаритный чертёж CMI 16 — каталог Wellmix, стр. 23

L1	408	**L2**	215
L3	96	**L4**	130
H	212	**B1**	158
B2	125		

Скачать на сайте: каталог Wellmix CMI (кривые Q–H, размеры, масса, двигатели).

Источник: каталог Wellmix CMI от 21.07.2025: стр. 22 (мощность, ток, номинал, масса, график), 23 (размеры), 3–5 (условия, материалы, двигатель).