ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный многоступенчатый насос · данные Wellmix, каталог CMI 21.07.2025

Wellmix CMI 20-40T-BQCE

4 кВт
20 м³/ч · 42 м




Фото Wellmix CMI (сайт производителя).

Исполнение

- Трёхфазный 380/660 В
- Гидравлика из нерж. стали
- G2" × G2"

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 24




Номинальная точка: 20 м³/ч · 42 м (кривая «-40» на графике CMI 20)

Основные данные

- **Двигатель:** 4 кВт · 3 × 380/660 В, 9,6 / 5,5 А · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE2
- **Защита:** встроенной защиты по току нет — со стороны потребителя
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** резьба: всасывание G2", нагнетание G2"
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, −20…+120 °C; до 10 бар; среда 0…+50 °C
- **Материалы:** гидравлическая часть — нерж. сталь; уплотнение BQCE (сильфонное, карбид кремния/графит, EPDM)
- **Ступеней:** 4

Габариты, масса, документы

Масса
28 кг



Габаритный чертёж CMI 20 — каталог Wellmix, стр. 25

L1	561	**L2**	297
L3	140	**L4**	175
H	252	**B1**	199
B2	160		

Скачать на сайте: каталог Wellmix CMI (кривые Q–H, размеры, масса, двигатели).

Источник: каталог Wellmix CMI от 21.07.2025: стр. 24 (мощность, ток, номинал, масса, график), 25 (размеры), 3–5 (условия, материалы, двигатель).