ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос · данные Wellmix, каталог NBW L, NBW 07.09.2026

Wellmix NBW 150-125-250-55,0/2-380-G-BQQE

55 кВт
235 м³/ч · 59,5 м





Фото Wellmix NBW (сайт производителя).

Исполнение

- NBW — моноблочный
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- DN150 / DN125

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 120




Номинальная точка: 235 м³/ч · 59,5 м (кривая 150-125-250-55)

Основные данные

- **Двигатель:** 55 кВт · 3 × 380 В, 103 А · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** биметаллический термодатчик штатно
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN150 (осевое), нагнетание DN125 (радиальное); размеры по EN 733; до 16 бар
- **Жидкость:** вода, раствор этиленгликоля до 50 %, −10…+120 °C; окружающая среда −10…+50 °C
- **Материалы:** корпус и фонарь — чугун HT200; колесо — чугун HT200; вал — AISI 304
- **Уплотнение:** торцевое BQQE: сильфонное, карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
413 кг



Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBW L, NBW, стр. 121

a	145	**f**	1190
h	610	**h1**	250
h2	580	**n**	488
n1	310	**n2**	406
n3	412	**b**	100
w	235	**m**	349

Скачать на сайте: каталог Wellmix NBW L, NBW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBW L, NBW от 07.09.2026: стр. 121 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 120 (график), 57–61 (условия, материалы, двигатель).