НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос · данные Wellmix, каталог NBW L, NBW 07.09.2026

Wellmix NBW 50-32-125-1,1/2-380-S-BQQE

1,1 кВт
15 м³/ч · 16,5 м





Фото Wellmix NBW (сайт производителя).

Исполнение

- NBW — моноблочный
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- DN50 / DN32

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 64




Номинальная точка: 15 м³/ч · 16,5 м (кривая 50-32-125-1,1)

Основные данные

- **Двигатель:** 1,1 кВт · 3 × 380 В, 2,5 А · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** термодатчик PTC — по запросу
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN50 (осевое), нагнетание DN32 (радиальное); размеры по EN 733; до 16 бар
- **Жидкость:** вода, раствор этиленгликоля до 50 %, −10…+120 °C; окружающая среда −10…+50 °C
- **Материалы:** корпус и фонарь — чугун HT200; колесо — нерж. сталь AISI 304; вал — AISI 304
- **Уплотнение:** торцевое BQQE: сильфонное, карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
19,5 кг



Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBW L, NBW, стр. 65

a	80	**f**	485
h	250	**h1**	112
n	202	**n1**	140
n2	190	**b**	70
s	15	**w**	260

Скачать на сайте: каталог Wellmix NBW L, NBW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBW L, NBW от 07.09.2026: стр. 65 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 64 (график), 57–61 (условия, материалы, двигатель).