ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос · данные Wellmix, каталог NBW L, NBW 07.09.2026

# Wellmix NBW 50-32-160-2,2/2-380-S-BQQE

**2,2 кВт**
15 м³/ч · 24,5 м





Фото Wellmix NBW (сайт производителя).

## Исполнение

- NBW — моноблочный
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- DN50 / DN32

## Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 66





**Номинальная точка: 15 м³/ч · 24,5 м (кривая 50-32-160-2,2)**

## Основные данные

- **Двигатель:** 2,2 кВт · 3 × 380 В, 4,7 А · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** термодатчик PTC — по запросу
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN50 (осевое), нагнетание DN32 (радиальное); размеры по EN 733; до 16 бар
- **Жидкость:** вода, раствор этиленгликоля до 50 %, −10…+120 °C; окружающая среда −10…+50 °C
- **Материалы:** корпус и фонарь — чугун HT200; колесо — нерж. сталь AISI 304; вал — AISI 304
- **Уплотнение:** торцевое BQQE: сильфонное, карбид кремния / карбид кремния, EPDM

## Габариты, масса, документы

**Масса**
27,1 кг




Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBW L, NBW, стр. 67

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a** | 83 | **f** | 480 |
| **h** | 293 | **h1** | 132 |
| **n** | 245 | **n1** | 190 |
| **n2** | 245 | **b** | 70 |
| **s** | 15 | **w** | 253 |

**Скачать на сайте:** каталог Wellmix NBW L, NBW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBW L, NBW от 07.09.2026: стр. 67 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 66 (график), 57–61 (условия, материалы, двигатель).