ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос · данные Wellmix, каталог NBW L, NBW 07.09.2026

Wellmix NBW 50-32-250-5,5/2-380-2S-BQQE

5,5 кВт
18 м³/ч · 53 м





Фото Wellmix NBW (сайт производителя).

Исполнение

- NBW — моноблочный
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- DN50 / DN32

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 72




Номинальная точка: 18 м³/ч · 53 м (кривая 50-32-250-5,5)

Основные данные

- **Двигатель:** 5,5 кВт · 3 × 380 В, 11,1 А · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** термодатчик PTC — по запросу
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN50 (осевое), нагнетание DN32 (радиальное); размеры по EN 733; до 16 бар
- **Жидкость:** вода, раствор этиленгликоля до 50 %, −10…+120 °C; окружающая среда −10…+50 °C
- **Материалы:** корпус и фонарь — чугун HT200; колесо — нерж. сталь AISI 304 (2 колеса); вал — AISI 304
- **Уплотнение:** торцевое BQQE: сильфонное, карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
55,1 кг



Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBW L, NBW, стр. 73

a	160	f	630
h	362	h1	162
n	306	n1	216
n2	280	b	75
s	14	w	296

Скачать на сайте: каталог Wellmix NBW L, NBW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBW L, NBW от 07.09.2026: стр. 73 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 72 (график), 57–61 (условия, материалы, двигатель).