ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос · данные Wellmix, каталог NBW L, NBW 07.09.2026

Wellmix NBW 80-65-160-9,2/2-380-G-BQQE

9,2 кВт
98 м³/ч · 26 м





Фото Wellmix NBW (сайт производителя).

Исполнение

- NBW — моноблочный
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- DN80 / DN65

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 92




Номинальная точка: 98 м³/ч · 26 м (кривая 80-65-160-9,2)

Основные данные

- **Двигатель:** 9,2 кВт · 3 × 380 В, 19 А · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** термодатчик PTC — по запросу
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN80 (осевое), нагнетание DN65 (радиальное); размеры по EN 733; до 16 бар
- **Жидкость:** вода, раствор этиленгликоля до 50 %, −10…+120 °C; окружающая среда −10…+50 °C
- **Материалы:** корпус и фонарь — чугун HT200; колесо — чугун HT200; вал — AISI 304
- **Уплотнение:** торцевое BQQE: сильфонное, карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
85,5 кг



Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBW L, NBW, стр. 93

a	111	**f**	655
h	415	**h1**	185
n	310	**n1**	232
n2	310	**b**	100
s	15	**w**	344

Скачать на сайте: каталог Wellmix NBW L, NBW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBW L, NBW от 07.09.2026: стр. 93 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 92 (график), 57–61 (условия, материалы, двигатель).