НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос · данные Wellmix, каталог NBW H 18.09.2026

Wellmix NBW H 100-80-320-90/2-380-G-BQQE

90 кВт
180 м³/ч · 112 м




Фото Wellmix NBW H (сайт производителя).

Исполнение

- NBW H — высокая производительность
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- DN100 / DN80

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 20




Номинальная точка: 180 м³/ч · 112 м (кривая 100-80-320-90)

Основные данные

- **Двигатель:** 90 кВт · 3 × 380 В, 159,9/92,1 А (Δ/Y) · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Защита:** PTC в обмотках штатно
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN100 (осевое), нагнетание DN80 (радиальное); размеры по EN 733; до 16 бар
- **Жидкость:** вода и неагрессивные жидкости, гликоли до 50 %, −20…+120 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Материалы:** корпус и крышка — чугун HT250; колесо — чугун HT200; вал — нерж. сталь SS420
- **Уплотнение:** торцевое BQQE: сильфонное, карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
865 кг



Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBW H, стр. 21

a	125	f	1134
h1	250	h2	315
h3	280	n1	400
n2	315	n3	542
m1	160	m2	120
w	384	c1	536

Скачать на сайте: каталог Wellmix NBW H (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBW H от 18.09.2026: стр. 21 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 20 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).