НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос · данные Wellmix, каталог NBW L, NBW 07.09.2026

Wellmix NBW L 65-50-200-15/2-380-G-BQCN

15 кВт
54 м³/ч · 50,4 м





Фото Wellmix NBW L (сайт производителя).

Исполнение

- NBW L — моноблочный
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- DN65 / DN50

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 30




Номинальная точка: 54 м³/ч · 50,4 м (кривая 65-50-200-15)

Основные данные

- **Двигатель:** 15 кВт · 3 × 380 В, 33,5 А · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Защита:** термодатчик PTC — по запросу
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN65 (осевое), нагнетание DN50 (радиальное); размеры по EN 733; до 16 бар
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, −10…+90 °C (до +120 °C по запросу); гликоли до 50 % при −20…+40 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Материалы:** корпус и патрубки — чугун; рабочее колесо — чугун
- **Уплотнение:** торцевое BQCN: сильфонное, карбид кремния / графит, NBR

Габариты, масса, документы

Масса
145 кг



Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBW L, NBW, стр. 31

a	100	**f**	617
h	380	**h1**	180
n	290	**n1**	212
n2	282	**b**	70
s	14		

Скачать на сайте: каталог Wellmix NBW L, NBW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBW L, NBW от 07.09.2026: стр. 31 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 30 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).