
ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольный насос на раме · данные Wellmix, каталог NKW 23.06.2026

Wellmix NKW 125-100-250-5,5_4

5,5 кВт
102 м³/ч · 13 м




Насос NKW — иллюстрация с обложки каталога Wellmix.

Исполнение

- NKW — консольный на раме
- 4-полюсный, 1450 об/мин
- DN125 / DN100

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 84 · 1450 об/мин




Номинальная точка: 102 м³/ч · 13 м (кривая 125-100-250-5,5)

Основные данные

- **Двигатель:** 5,5 кВт · 3 × 380 В, 11,6 А · 50 Гц · 4 полюса, 1450 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** термодатчик — по запросу; PTC или PT100 — опционально
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN125 (8 отв. ø18, Ø210), нагнетание DN100 (8 отв. ø18, Ø180); EN 733
- **Жидкость:** чистая вода, неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %, −10…+120 °C; до 16 бар
- **Материалы:** корпус — чугун с катафорезным покрытием; колесо — чугун (G), нерж. сталь — по запросу; уплотнение BQQE
- **Исполнение:** насос и двигатель на общей раме, соединительная муфта

Габариты, масса, документы

Масса
207 кг (ориентировочно)



Габаритный чертёж — каталог Wellmix NKW, стр. 85

a	140	**f**	1130
f1	850	**f2**	1000
h	628	**h1**	300
h2	628	**n1**	500
n2	540	**Øs**	18

Скачать на сайте: каталог Wellmix NKW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NKW от 23.06.2026: стр. 85 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 84 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).