
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольный насос на раме · данные Wellmix, каталог NKW 23.06.2026

Wellmix NKW 80-65-315-75_2

75 кВт
120 м³/ч · 130 м




Насос NKW — иллюстрация с обложки каталога Wellmix.

Исполнение

- NKW — консольный на раме
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- DN80 / DN65

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 28 · 2900 об/мин




Номинальная точка: 120 м³/ч · 130 м (кривая 80-65-315-75)

Основные данные

- **Двигатель:** 75 кВт · 3 × 380 В, 134 А · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** биметаллический термодатчик (150 °C) штатно; PTC или PT100 — опционально
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN80 (8 отв. ø18, Ø160), нагнетание DN65 (4 отв. ø18, Ø145); EN 733
- **Жидкость:** чистая вода, неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %, −10…+120 °C; до 20 бар
- **Материалы:** корпус — чугун с катафорезным покрытием; колесо — чугун (G), нерж. сталь — по запросу; уплотнение BQQE
- **Исполнение:** насос и двигатель на общей раме, соединительная муфта

Габариты, масса, документы

Масса
837 кг (ориентировочно)



Габаритный чертёж — каталог Wellmix NKW, стр. 29

a	116	**f**	1620
f1	1200	**f2**	1400
h	830	**h1**	420
h2	715	**n1**	540
n2	590	**Øs**	18

Скачать на сайте: каталог Wellmix NKW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NKW от 23.06.2026: стр. 29 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 28 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).