НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные Wellmix, каталог TD 07.09.2026

Wellmix TD 250-32/4

90 кВт
630 м³/ч · 32 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

TD — 4-полюсный | 1450 об/мин | DN250 in-line

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 34




Номинальная точка: 630 м³/ч · 32 м (кривая «-32/4» на графике TD 250)

Основные данные

- **Двигатель:** 90 кВт (P2) · 3 × 380 В, 50 Гц · 4 полюса, 1450 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** датчики PTC в двигателе штатно
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN250 / DN250, в одну линию
- **Давление:** 12 бар (опционально 16 бар)
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %; −20…+120 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, колесо, фонарь — чугун HT200; муфта — ZG270-500; вал — нерж. сталь 20Cr13
- **Уплотнение:** торцевое картриджное HQQE: карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
1033 кг



Габаритный чертёж — каталог Wellmix TD, стр. 35

L1	1100	**L2**	550
H1	300	**H2**	507
H3	1687	**D**	550
B1	547	**B2**	407
B3	329	**B4**	264
B5	440		

Скачать на сайте: каталог Wellmix TD (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix TD от 07.09.2026: стр. 35 (артикул, P2, номинал, масса, размеры), 34 (график), 3, 4, 7–9, 13 (условия, материалы, двигатель).